

Navegación en Flutter

Pila de rutas, datos entre pantallas y pestañas

Seminario de I+D+I — Universidad Icesi

Mapa de la sesión



La pila

Cada pantalla se apila sobre la anterior



Los datos

Enviar argumentos y recibir un resultado



Reestructurar

Login, logout y fin de compra



Pestañas


Navegar sin apilar:
setState

La pila de rutas


Navegar es apilar pantallas

Pila frente a cola

Pila · LIFO



Cola · FIFO




Dos estructuras vacías.

Pila frente a cola

Pila · LIFO




Cola · FIFO




Agregamos el 1.

Pila frente a cola

Pila · LIFO



Cola · FIFO




Agregamos el 2.

Pila frente a cola

Pila · LIFO




Cola · FIFO



Agregamos el 3, en el mismo orden.

Pila frente a cola

Pila · LIFO




Cola · FIFO



Al sacar, la pila entrega el 3 y la cola el 1.

Navegar es apilar pantallas

PILA DE RUTAS




main.dart

```
MaterialApp(  
  initialRoute: '/',  
  routes: { ... },  
)
```

Arranca con una sola ruta: la raíz.

Navegar es apilar pantallas

PILA DE RUTAS





```
catalogo_screen.dart  
onPressed: () {  
  Navigator.pushNamed(context, '/detalle');  
}
```

pushNamed apila. La de abajo sigue viva.

Navegar es apilar pantallas

PILA DE RUTAS



```
detalle_screen.dart  
onPressed: () {  
  Navigator.pushNamed(context, '/editar');  
}
```

Otra más al tope. Solo se ve la del tope.

Navegar es apilar pantallas




pop desapila el tope y reaparece la anterior.

editar_screen.dart

```
// Atrás o La flecha de La AppBar  
Navigator.pop(context);
```

Navegar es apilar pantallas

PILA DE RUTAS




detalle_screen.dart

```
// Atrás o la flecha de la AppBar  
Navigator.pop(context);
```

Otro pop: volvemos al catálogo.

¿Cuándo aparece la flecha?




PILA DE RUTAS



canPop() es false

Una sola ruta: no hay a dónde volver. Atrás cierra la app.

¿Cuándo aparece la flecha?



PILA DE RUTAS



`canPop()` es `true`

Hay una ruta debajo: el AppBar dibuja la flecha y la enlaza a pop.

Rutas nombradas en MaterialApp

lib/main.dart

```
MaterialApp(  
  title: 'Catálogo de Contactos',  
  initialRoute: '/',  
  routes: {  
    '/': (context) => const HomeScreen(),  
    '/detalle': (context) => const DetalleScreen(),  
    '/seleccion': (context) => const SeleccionScreen(),  
    '/login': (context) => const LoginScreen(),  
  },  
)
```

initialRoute

La ruta con la que arranca la app.

Rutas nombradas en MaterialApp

lib/main.dart

```
MaterialApp(  
  title: 'Catálogo de Contactos',  
  initialRoute: '/',  
  routes: {  
    '/': (context) => const HomeScreen(),  
    '/detalle': (context) => const DetalleScreen(),  
    '/seleccion': (context) => const SeleccionScreen(),  
    '/login': (context) => const LoginScreen(),  
  },  
)
```

routes

Un mapa: clave es el nombre de la ruta, valor es la función que devuelve la pantalla.

Rutas nombradas en MaterialApp

lib/main.dart

```
MaterialApp(  
  title: 'Catálogo de Contactos',  
  initialRoute: '/',  
  routes: {  
    '/': (context) => const HomeScreen(),  
    '/detalle': (context) => const DetalleScreen(),  
    '/seleccion': (context) => const SeleccionScreen(),  
    '/login': (context) => const LoginScreen(),  
  },  
)
```

Convención: '/'

Los nombres empiezan con barra. La raíz es **/**.

Cuidado con home y la ruta /

```
lib/main.dart  
MaterialApp(  
  home: const HomeScreen(),  
  routes: {  
    '/': (context) => const HomeScreen(),  
  },  
)
```

Colisión

Si **routes** ya define '/', no declares **home**. Dos raíces: el framework lanza una excepción.

Organización del proyecto

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ routes/  
│   └─ app_routes.dart  
├─ screens/  
│   ├── catalogo_screen.dart  
│   ├── detalle_screen.dart  
│   └─ editar_screen.dart  
└─ models/  
    └─ contacto.dart
```

lib/

Pocos archivos, cada uno con una responsabilidad.

Organización del proyecto

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ routes/  
│   └─ app_routes.dart  
├─ screens/  
│   ├── catalogo_screen.dart  
│   ├── detalle_screen.dart  
│   └─ editar_screen.dart  
└─ models/  
    └─ contacto.dart
```

main.dart

Solo arranca la app y configura MaterialApp. No contiene pantallas.

Organización del proyecto

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ routes/  
│   └─ app_routes.dart  
├─ screens/  
│   ├── catalogo_screen.dart  
│   ├── detalle_screen.dart  
│   └─ editar_screen.dart  
└─ models/  
    └─ contacto.dart
```

routes/

Los nombres de rutas como constantes y la tabla routes.
Evita errores de tipeo.

Organización del proyecto

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ routes/  
│   └─ app_routes.dart  
├─ screens/  
│   ├── catalogo_screen.dart  
│   ├── detalle_screen.dart  
│   └─ editar_screen.dart  
└─ models/  
    └─ contacto.dart
```

screens/

Una pantalla completa por archivo, con nombre terminado en Screen.

Organización del proyecto

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ routes/  
│   └─ app_routes.dart  
├─ screens/  
│   ├── catalogo_screen.dart  
│   ├── detalle_screen.dart  
│   └─ editar_screen.dart  
└─ models/  
    └─ contacto.dart
```

models/

Las clases de datos, como Contacto, que viajan en arguments.

Datos entre pantallas

Ir con argumentos, volver con un resultado

Enviar datos hacia adelante

Emisor: catalogo_screen.dart

```
Navigator.pushNamed(  
  context,  
  '/detalle',  
  arguments: Contacto(  
    id: 'c1',  
    nombre: 'Camila Rivera',  
    rol: 'Tech Lead',  
  ),  
);
```

arguments

Cualquier objeto: un String, un Map o un modelo.

Enviar datos hacia adelante

Emisor


```
Navigator.pushNamed(  
  context,  
  '/detalle',  
  arguments: Contacto(  
    id: 'c1',  
    nombre: 'Camila Rivera',  
    rol: 'Tech Lead',  
  ),  
);
```

Receptor: detalle_screen.dart


```
@override  
Widget build(BuildContext context) {  
  final contacto = ModalRoute.of(context)!  
    .settings.arguments as Contacto;  
  
  return Scaffold(  
    appBar: AppBar(title: Text(contacto.nombre)),  
  );  
}
```

El receptor lee los argumentos con `ModalRoute.of(context)`.

La tubería de ida y vuelta




HomeScreen



SeleccionScreen


Dos pantallas: una abierta y otra todavía no.

La tubería de ida y vuelta




Ida: `pushNamed` lleva los argumentos.

La tubería de ida y vuelta




Home espera: el Future de pushNamed aún no se completa.

La tubería de ida y vuelta



Vuelta: pop devuelve el resultado.

La tubería de ida y vuelta



El await termina y Home usa el valor.

Recibir el resultado

Emisor con await

```
Future<void> _abrirSelector(BuildContext context) async {  
  final String? categoria = await Navigator.pushNamed<String>(  
    context,  
    '/seleccion',  
  );  
  
  if (!context.mounted) return;  
  
  if (categoria != null) {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
      SnackBar(content: Text('Seleccionaste: $categoria')),  
    );  
  }  
}
```

await

pushNamed devuelve un Future. Se completa cuando la otra pantalla hace pop.

Recibir el resultado

Emisor con await

```
Future<void> _abrirSelector(BuildContext context) async {  
  final String? categoria = await Navigator.pushNamed<String>(  
    context,  
    '/seleccion',  
  );  
  
  if (!context.mounted) return;  
  
  if (categoria != null) {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
      SnackBar(content: Text('Seleccionaste: $categoria')),  
    );  
  }  
}
```

context.mounted

Después de un await, comprueba que la pantalla siga viva antes de usar el context.

Recibir el resultado

Emisor con await

```
Future<void> _abrirSelector(BuildContext context) async {  
  final String? categoria = await Navigator.pushNamed<String>(  
    context,  
    '/seleccion',  
  );  
  
  if (!context.mounted) return;  
  
  if (categoria != null) {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
      SnackBar(content: Text('Seleccionaste: $categoria')),  
    );  
  }  
}
```

null


Si sale con Atrás, pop no trae valor: el resultado es null. Por eso el tipo es String?.

Reestructurar la pila


Login, logout y fin de compra

Login con pushNamed: el problema

PILA DE RUTAS



A mobile app login screen with an orange header labeled 'Login'. Below the header is a text input field labeled 'Correo' containing the email 'ana@icesi.edu.co'. At the bottom of the form is an orange button labeled 'Entrar'.




login_screen.dart


```
// la app arranca en el login  
initialRoute: '/login',
```

La pila empieza con el login.

Login con pushNamed: el problema



PILA DE RUTAS



```
login_screen.dart
onPressed: () {
  Navigator.pushNamed(context, '/home');
}
```

Con pushNamed, el login queda debajo de Home.

Login con pushNamed: el problema




home_screen.dart

```
// el usuario toca Atrás  
Navigator.pop(context);
```

Error de flujo: Atrás devuelve al formulario de login.

Login con pushNamed: el problema



PILA DE RUTAS



```
login_screen.dart
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(
  context,
  '/home',
  (route) => false,
);
```

El login se elimina. Atrás ya no vuelve a él.


(route) => false vacía la pila




Tres pantallas en la pila.

```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/home',  
  (route) => false,  
);
```

(route) => false vacía la pila



PILA DE RUTAS



```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/home',  
  (route) => false,  
);
```

1. Se apila primero la ruta nueva.


(route) => false vacía la pila




```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/home',  
  (route) => false,  
);
```

2. El predicado revisa de arriba abajo. Perfil: false, se elimina.

(route) => false vacía la pila



PILA DE RUTAS



```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/home',  
  (route) => false,  
);
```

Catálogo: false, se elimina.

(route) => false vacía la pila





Login: false, se elimina. Nada se conserva.

```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/home',  
  (route) => false,  
);
```

(route) => false vacía la pila


PILA DE RUTAS



```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/home',  
  (route) => false,  
);
```

Resultado: Home es la única ruta. Atrás cierra la app.


route.isFirst conserva la raíz



Flujo de compra: Home, Carrito y Pago.


```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/gracias',  
  (route) => route.isFirst,  
);
```

route.isFirst conserva la raíz



Se apila Gracias.

PILA DE RUTAS



```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/gracias',  
  (route) => route.isFirst,  
);
```

route.isFirst conserva la raíz



Pago: isFirst es false, se elimina.

```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/gracias',  
  (route) => route.isFirst,  
);
```

route.isFirst conserva la raíz



Carrito: false, se elimina.

```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/gracias',  
  (route) => route.isFirst,  
);
```

route.isFirst conserva la raíz



```
pushNamedAndRemoveUntil
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(
  context,
  '/gracias',
  (route) => route.isFirst,
);
```

Home: isFirst es true. La purga se detiene.

route.isFirst conserva la raíz



Pila final: Home y Gracias. Atrás lleva a Home.

```
pushNamedAndRemoveUntil  
Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(  
  context,  
  '/gracias',  
  (route) => route.isFirst,  
);
```

Predicados más usados

Predicado	Queda en la pila	Caso típico
<code>(route) => false</code>	Solo la ruta nueva	Login, logout, token vencido
<code>(route) => route.isFirst</code>	[raíz, nueva]	Fin de una compra
<code>ModalRoute.withName('/home')</code>	Desde esa ruta hacia abajo, y la nueva	Volver a una pantalla concreta

isFirst conserva la primera ruta de la pila, no a Home por nombre. Para conservar por nombre usa withName.


Cuadro resumen de métodos

Método	Acción en la pila	Cuándo
pushNamed	Agrega al tope	Navegación jerárquica
pop	Quita el tope y devuelve un valor	Atrás, Cancelar, Guardar
canPop	Consulta si hay más de una ruta	Decidir si mostrar salida
popUntil	Desapila hasta cumplir el predicado	Volver a la raíz
pushReplacementNamed	Reemplaza el tope	Splash a Home
pushNamedAndRemoveUntil	Apila y purga con un predicado	Login, logout, compra


Navegación horizontal

Pestañas con NavigationBar

Pestaña o detalle: dos movimientos



PILA DE RUTAS




main_screen.dart

```
int _selectedIndex = 0;
```

Arranca en la pestaña 0. La pila tiene una ruta.

Pestaña o detalle: dos movimientos



PILA DE RUTAS




main_screen.dart

```
onDestinationSelected: (i) =>  
  setState(() => _selectedIndex = i),
```

Cambiar de pestaña es setState. La pila no cambia.

Pestaña o detalle: dos movimientos



PILA DE RUTAS




main_screen.dart


```
onDestinationSelected: (i) =>  
  setState(() => _selectedIndex = i),
```

Otra pestaña: sigue una sola ruta.

Pestaña o detalle: dos movimientos



PILA DE RUTAS




main_screen.dart


```
Navigator.pushNamed(  
  context, '/detalle-curso');
```

Abrir un detalle es push: la pila crece y cubre la barra.

Pestaña o detalle: dos movimientos



PILA DE RUTAS



```
main_screen.dart  
Navigator.pop(context);
```

Atrás hace pop y reaparece la barra.

Pestaña frente a detalle

	Cambiar de pestaña	Abrir un detalle
Mecanismo	setState	Navigator.push
Dirección	Horizontal, entre hermanas	Jerárquica, hacia adentro
Pila de rutas	No cambia	Crece
Barra inferior	Siempre visible	Cubierta
Botón Atrás	No existe	Automático (pop)

¿Qué uso en cada caso?


¿Sección principal que se visita a menudo?

sí

NavigationBar + setState


Pregunta 1: ¿es una sección principal?

¿Qué uso en cada caso?



Pregunta 2: ¿abre un elemento concreto?

¿Qué uso en cada caso?



Pregunta 3: ¿es una acción rápida?

Screen anfitriona y Page



Screen anfitriona


Tiene el Scaffold, la barra inferior y un entero: `_selectedIndex`.



Page de contenido


Dibuja solo el cuerpo de una sección. No declara su propio Scaffold.

Un índice decide qué se ve




Índice 0: se muestra CursosPage.

Un índice decide qué se ve



Se toca Guardados: setState cambia el índice a 1.


Un índice decide qué se ve




Índice 2: se muestra PerfilPage.

IndexedStack conserva el estado

`_paginas[_selectedIndex]`





IndexedStack



Las dos arrancan en Buscar. IndexedStack monta todas las páginas.


IndexedStack conserva el estado



El usuario escribe «flutter» en Buscar.

IndexedStack conserva el estado

`_paginas[_selectedIndex]`




BuscarPage
destruida

GuardadosPage
montada, visible

PerfilPage
destruida

IndexedStack



BuscarPage
montada, oculta


GuardadosPage
montada, visible

PerfilPage
montada, oculta


Pasa a Guardados. A la izquierda, Buscar se destruye; a la derecha sigue montada.

IndexedStack conserva el estado

`_paginas[_selectedIndex]`



IndexedStack



Vuelve a Buscar: la lista directa perdió el texto; IndexedStack lo conserva.

screens/ y pages/

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ screens/  
│   ├─ main_screen.dart  
│   └─ detalle_curso_screen.dart  
└─ pages/  
    ├─ cursos_page.dart  
    ├─ guardados_page.dart  
    └─ perfil_page.dart
```

screens/

Pantallas completas con Scaffold: la anfitriona y el detalle, que se abre con push.

screens/ y pages/

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ screens/  
│   ├─ main_screen.dart  
│   └─ detalle_curso_screen.dart  
└─ pages/  
    ├─ cursos_page.dart  
    ├─ guardados_page.dart  
    └─ perfil_page.dart
```

pages/

Solo el cuerpo de cada pestaña. La anfitriona los coloca en su body.

screens/ y pages/

Estructura del proyecto

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ screens/  
│   ├─ main_screen.dart  
│   └─ detalle_curso_screen.dart  
└─ pages/  
    ├─ cursos_page.dart  
    ├─ guardados_page.dart  
    └─ perfil_page.dart
```

main.dart

Arranca la app: MaterialApp(home: MainScreen()).

main_screen.dart, por partes

```
screens/main_screen.dart  
class _MainScreenState extends State<MainScreen> {  
  int _selectedIndex = 0;  
  final _paginas = const [  
    CursosPage(),  
    GuardadosPage(),  
    PerfilPage(),  
  ];  
}
```

El estado

Una sola variable: el índice de la pestaña elegida.

main_screen.dart, por partes

screens/main_screen.dart

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    body: IndexedStack(
      index: _selectedIndex,
      children: _paginas,
    ),
    bottomNavigationBar: NavigationBar(
      selectedIndex: _selectedIndex,
      onDestinationSelected: (i) =>
        setState(() => _selectedIndex = i),
      destinations: const [ ... ],
    ),
  );
}
```

El cuerpo

IndexedStack muestra una página y mantiene montadas todas.

main_screen.dart, por partes

screens/main_screen.dart

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    body: IndexedStack(
      index: _selectedIndex,
      children: _paginas,
    ),
    bottomNavigationBar: NavigationBar(
      selectedIndex: _selectedIndex,
      onDestinationSelected: (i) =>
        setState(() => _selectedIndex = i),
      destinations: const [ ... ],
    ),
  );
}
```

La barra

Al tocar una pestaña, setState cambia el índice y build corre otra vez.

Buenas prácticas



Un solo Scaffold

Las Page no repiten Scaffold ni barra.



IndexedStack

Úsalo si la pestaña tiene formularios, scroll o paginación.



El detalle tapa la barra

Navigator.push lo cubre: no compite por atención.



Pestaña sin pushNamed

Apilaría una copia de la anfitriona en cada toque.

Lo que te llevas



Pila

pushNamed apila, pop desapila. Solo se ve el tope.



Datos

arguments al ir; await y pop(resultado) al volver.



Purga

pushNamedAndRemoveUntil con un predicado.



Pestañas

setState cambia de pestaña; push abre un detalle.

Preguntas

Semana 13

Seminario de I+D+I — Universidad Icesi